





Монтажные элементы GES квадратной конструкции для монтажа вровень с полом можно применять только в сухих помещениях в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях. Они устанавливаются в крышках подпольных монтажных коробок и в двойных полах. Минимальная монтажная глубина составляет 120 и 125 мм без напольного покрытия. Приборные насадки состоят из монтажного кронштейна для вертикального монтажа электроустановочных изделий итальянской конструкции, защитных рамок для коврового покрытия, включая несущую рамку монтажного кронштейна с фиксирующими направляющими для плавного опускания монтажного кронштейна шагами по 5 мм, максимум на 20 мм, и откидной фиксируемой крышки, которая в защитной рамке для коврового покрытия закреплена невыпадающей. В откидной крышке установлена прочная пластина из оцинкованной стали толщиной 4 мм, поворотный кабельный вывод с уплотнителем из пеноматериала и убирающейся внутрь ручкой. В выемку в откидной крышке вкладывается фрагмент напольного покрытия.

РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	7405093
Тип	GES9-3B U9011 GT
Обозначение 1	Лючок укомплектованный
Обозначение 2	с монтаж.рамкой, штекер типа L
Размер	264x264x110
Цвет	черный графит
Номер RAL	9011
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	320,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	264,00 мм
Ширина	264,00 мм
Высота	116,00 мм
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Конструкция	квадратной формы
Подходит для полов с влажным типом уборки	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в двойных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для канала, прокладываемого под полом	<input checked="" type="checkbox"/>

Технические характеристики

С выемкой напольного покрытия	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальный размер монтажных элементов	9
Механизм открывания	Ручка