


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции

1.1. Тип GES4M-2 10U

1.2. Артикул № 7405191



2. Техническое описание

Электромонтажный лючок для монтажа в кабельные каналы и фальш-полы для прокладки кабельных трасс под полом. Лючок соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначен для использования внутри помещений с сухим типом уборки.

Состав электромонтажного лючка:

- защитная рамка для стыковки с напольным покрытием в комплекте с 4 универсальными крепежными уголками;
- рамка с растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий; шаг регулирования монтажной коробки от 5 мм до 20 мм;
- монтажная крышка, имеющая усиленную пластину и регулируемый кабельный вывод со скобой для подъема монтажной крышки.

3. Технические характеристики

3.1	Материал лючка	Нержавеющая листовая сталь V2A
3.2	Внешние размеры	222 x 222 мм
3.3	Монтажные размеры	199,5 x 199,5 мм
3.4	Минимальная глубина установки	80 мм
3.5	Углубление в крышке для напольного покрытия	10 мм
3.6	Вес	2,6 кг

4. Практическое применение

4.1	Количество/тип монтажных коробок	2 x MT3/45 или 2 x GB2
4.2	Количество устройств	6 устройств системы Modul 45 или 4 стандартных устройств (при использовании специального суппорта)
4.3	Применение	Установка в кабельные каналы и фальш-полы

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

5.1	Сертификат	Одобрение VDE
5.2	Применение	6.101.1 (в полах с сухим типом уборки)
5.3	Степень защиты	IP40 (в закрытом состоянии)
5.4	Испытание точечной нагрузкой	6.102.6 (до 2.500 Н)
5.5	Испытание при воздействии плитой	6.103.2 (до 3.000 Н)