Технический паспорт

Резервуар прибора GES6, применение в двойных полах

Арт.-№ 7405260





Резервуар прибора для 6 электроустановочных изделий в 3 универсальных кронштейнах UT для применения в двойных полах во внутренних помещениях. Крепежный угол для плит пола толщиной до 50 мм. Защитная рамка для напольного покрытия, откидная крышка и кабельный вывод из полиамида.

Выемка в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия толщиной 5 мм.

(€♠

PA

Полиамид

Ука	зание	Возможен монтаж до макс. 9 электроустановочных изделий серии Modul 45.
При	имечание 1	
Исходные данные		
Anti	гикульный №	7405260
Тип	,	GES6 DB 7011
	означение 1	Лючок
	означение 2	для монтажа фальшпола
	вмер	273x220x61
	ет	серый RAL 7011
	wep RAL	7011
	гериал	Полиамид
	кращенное наименование гериала	PA
	нимальная единица одажи	1,00 Шт.
Bec		163,40 кг/100 шт.

Технический паспорт

Резервуар прибора GES6, применение в двойных полах


Размер h

Допуски





Технические характеристики



Ширина, наружный размер 273,00 мм Ширина, монтажный размер 252,00 мм 220,00 мм Длина, наружный размер 199,00 мм Длина, монтажный размер Количество монтажных 3,00 коробок Конструкция кабельного Вывод кабеля вывода 5,00 мм Толщина напольного покрытия Защитная рамка напольного \checkmark покрытия Уборка пола сухой Конструкция прямоугольной формы Возможность монтажа уплотнения 73,00 мм Монтажная глубина 73 мм Высота пола Монтажные рамки для \checkmark установки монтажных коробок Подходит для полов с влажным типом уборки Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со \checkmark Подходит для монтажа в двойных полах Подходит для монтажа в \checkmark пустотных полах Подходит для канала, прокладываемого под полом С выемкой напольного \checkmark покрытия Подходит для монтажного 250/350 основания Механизм открывания Ручка Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Schwerlastausführung

VDE

73,00 мм