


Технический паспорт

Электромонтажный лючок GESR9 со скобой

Арт.-№ 7405520



Резервуар прибора с рукояткой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.



РА Полиамид

Указание	Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	7405520
Тип	GESR9 SR U 1019
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Размер	324x324x62
Цвет	бежевый
Номер RAL	1019
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	270,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Электромонтажный лючок GESR9 со скобой

Арт.-№ 7405520



Технические характеристики



Размер h	73,00 мм
Внешний диаметр	324,00 мм
Монтажный диаметр	305,00
Количество встраиваемых устройств	12,00
Количество монтажных коробок	3,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	5,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☒
Уборка пола	сухой
Конструкция	круглой формы
Монтажная глубина	73,00 мм
Высота пола	73 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☒
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
С выемкой напольного покрытия	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Ручка
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT4
Допуски	VDE