


Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 2
Арт.-№ 7405952



Усиленная кассетная рамка "глухая", применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	7405952
Тип	RK SL2 V3 20
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	383x383x20
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	1.346,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	14,00 мм
Высота стяжки	70 мм
Высота пола	90 мм
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Механизм открывания	Инструмент

Технический паспорт


Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 2
Арт.-№ 7405952



Технические характеристики

Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	☒

Размеры



Размер A	424,00 мм
Размер B	388,00 мм
Размер C	382,00 мм
Размер h	20,00 мм

Размеры