

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕВИЗИОННАЯ КАССЕТНАЯ РАМКА

1. Описание продукции

- | | | |
|------|-----------|------------------------------------|
| 1.1. | Тип | RK/V3/10 ../15 ../20 ../25 |
| 1.2. | Артикул № | 7406028, 7406032, 7406036, 7406040 |



2. Техническое описание

Ревизионная кассетная рамка из нержавеющей стали предназначена для установки на монтажные основания UZD350-2/-3. Применяется для монтажа внутри помещений с сухим или влажным типом уборки в соответствии со стандартом DIN VDE 0634. Возможен монтаж паркетного, каменного или деревянного напольного покрытия.

Кассетная рамка состоит из:

- крышки с усиливающей пластиной;
- рамки, состоящей из четырех частей, с крепежными винтами;
- герметичного шумопоглощающего уплотнителя.

3. Технические характеристики

3.1	Материал	Крышка и рамка выполнены из нержавеющей стали, вставка в крышку – из листовой стали гальванического цинкования толщиной 4 мм
3.2	Внутренние размеры крышки	379 x 379 мм
3.3	Внешние размеры рамки	388 x 388 мм
3.4	Высота кассетной рамки	10, 15, 20, 25, 30 мм в соответствии с типом изделия
3.5	Углубление	8,13,18,23,28 мм в соответствии с типом изделия
3.6	Вес	7,7 кг; 7,9 кг; 8,1 кг; 8,4 кг; 8,6 кг в соответствии с типом изделия
3.7	Допустимая нагрузка	в соответствии с DIN VDE 0634 часть 1
3.8	Страна происхождения:	Германия
3.9	Производитель	Ackermann Cable Management, Derschlag

4. Применение

- | | | |
|-----|------------|--|
| 4.1 | Применение | Применяется для монтажа в системы для заливки в стяжке |
|-----|------------|--|