



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РЕВИЗИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции		
1.1. Тип	ZES9-2 U10T 7011 ZES9-2 U10T 9011 ZES9-2 U10T 1019	 
1.2. Артикул №	7406672 7406674 7406676	
2. Техническое описание		
Ревизионный лючок предназначен для установки в кабельных каналах ЕUK и ОКА, а также в фальш-полах при прокладке кабельных трасс под полом. Лючок соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначен для использования внутри помещений с сухим типом уборки. Состав ревизионного лючка: • защитная рамка для стыковки с напольным покрытием в комплекте с 4 универсальными крепежными уголками (установка в фальш-полу толщиной до 65 мм); • монтажная крышка, имеющая усиленную пластину, и возможность регулировки заглубления для установки напольного покрытия (3,5,8 и 10 мм).		
3. Технические характеристики		
3.1	Материал лючка	полиамид PA6, матовый
	Материал усиленной пластины	сталь, горячеоцинкованная, 4 мм
3.2	Цвет	7406672 – RAL 7011 7406674 – RAL 9011 7406676 – RAL 1019
3.3	Внешние размеры	264 x 264 мм
3.4	Монтажные размеры	244 x 244 мм
3.5	Минимальная глубина установки	65 мм
3.6	Углубление в крышке для покрытия	3,5, 8 и 10 мм (регулируется)
3.7	Вес	2,06 кг
4. Практическое применение		
4.1	Применение	кабельные каналы ЕUK/ОКА фальш-полы (с толщиной плиты до 65 мм)
5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2		
5.1	Сертификат	Одобрение VDE
5.2	Применение	6.101.1 (в полах с сухим типом уборки)
5.3	Степень защиты	IP30 (в закрытом состоянии) / IK08
5.4	Испытание точечной нагрузкой	6.102.7 (до 3.000 Н)
5.5	Испытание воздействием плитой	6.103.3 (до 5.000 Н)