# Технический паспорт

# Ревизионная кассетная рамка RKRNUZD3, отсоединяемая, из латуни Арт.-№ 7409152





Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с одной монтажной крышкой DUG350-3R9, или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

CuZn Латунь

## Примечание 1

## Исходные данные

Артикульный №	7409152
Тип	RKRN2UZD3R9MS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	ø 305mm
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	362,00 кг/100 шт.

## Технические характеристики

Толщина напольного	20,00 мм
покрытия	
Высота стяжки	94 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых	0,00
устройств	
Количество накладок для	0,00
вывода кабеля	
Конструкция	круглой форм
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	$\square$
Монтажные рамки для	
установки монтажных	
κορούοκ	

# Технический паспорт


# Ревизионная кассетная рамка RKRNUZD3, отсоединяемая, из латуни Арт.-№ 7409152



## Технические характеристики

Номинальный размер монтажных элементов	R9
Подходит для монтажа в двойных полах	
Подходит для монтажа в пустотных полах	
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Инструмент
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	
Typ des Einbausystems	UT4

#### Размеры



 Размер h
 94,00 мм

 Монтажный диаметр
 305,00

Размеры