


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKRN2UZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409158



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с одной монтажной крышкой DUG350-3R9, или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409158
Тип	RKRN2UZD3R9VS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	ø 305mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	358,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота стяжки	94 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	0,00
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция	круглой формы
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	☒

Технический паспорт


Ревизионная кассетная рамка RKRUNZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409158



Технические характеристики

Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Инструмент
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT4

Размеры



Размер h	94,00 мм
Монтажный диаметр	305,00

Размеры