


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни Арт.-№ 7409234



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 9, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG../9, или в UGD250-3/9 или UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.



CuZn Латунь

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409234
Тип	RKSNUZD3 9MS25
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Размер	243x243mm
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	356,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота стяжки	110 мм
Высота пола	95 мм
Количество встраиваемых устройств	12,00
Количество монтажных коробок	3,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	квадратной формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Монтажная глубина	95,00 мм

Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с
кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни
Арт.-№ 7409234



Технические характеристики

Отсоединяемая крышка	☒
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Номинальный размер монтажных элементов	9
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для монтажного основания	250/350
Нормы	EN 50085-2-2
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT4

Размеры



Размер h	95,00 мм
----------	----------

Размеры