


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни Арт.-№ 7409292



CuZn Латунь

Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R7, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD350-3 в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R7 или в UGD350-3R7. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409292
Тип	RKSRN2UZD3R7MS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Размер	Ø 275mm
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	306,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	10,00
Количество монтажных коробок	3,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Монтажная глубина	104,00 мм

Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с
кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни
Арт.-№ 7409292



Технические характеристики

Отсоединяемая крышка	☒
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT3 / UT4

Размеры



Размер h	94,00 мм
Монтажный диаметр	275,00

Размеры