


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ КАССЕТНАЯ РАМКА

1. Описание продукции		
1.1. Тип	RKFN2 9 VS 20 RKFN2 9 VS 25	 
1.2. Артикул №	7409368 7409370	
2. Техническое описание		
Регулируемая по высоте кассетная рамка (номинальный размер 9), с тубусом для вывода кабелей. Установка производится в монтажные основания UZD250-3 и UZD350-3 совместно с монтажными крышками DUG..9 или в монтажные основания UGD250-3/9 и UGD350-3/9 (монтажные крышки в комплекте). Кассетная рамка соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначена для использования внутри помещений с сухим и влажным типом уборки, имеет регулировку по высоте для установки вровень с поверхностью пола. Состав кассетной рамки: • крышка с усиливающей пластиной 4 мм и отверстием для установки тубуса; • рамка с установленным держателем кабеля и растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий; • 4 крепежные регулировочные опоры для выравнивания высоты кассетной рамки по уровню чистового пола.		
3. Технические характеристики		
3.1	Материал кассетной рамки	нержавеющая листовая сталь 1.4301
3.2	Монтажные размеры	244 x 244 мм
3.3	Толщина материала	1,5 мм (крышка) 2 мм (рамка)
3.4	Минимальная глубина установки	105 мм / 110 мм
3.5	Регулировка по высоте	105 – 150 мм / 110 – 155 мм
3.6	Углубление в крышке	20 мм – 7409368 25 мм – 7409370
3.7	Вес	4,07 кг – 7409368 5,01 кг – 7409370
4. Практическое применение		
4.1	Количество/тип монтажных коробок	3 x MT4/45 или 3 x GB3
4.2	Количество устройств	12 устройств системы Modul 45 или 9 стандартных устройств (при использовании суппорта ЕК)
4.3	Применение	установка в монтажное основание UZD/UGD или в фальш-полы соответствующей высоты
5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2		
5.1	Сертификат	одобрение VDE (20.03.2015)
5.2	Применение	6.101.3 (в полах с сухим и влажным типом уборки)
5.3	Степень защиты	IP65 (кратковременно, в закрытом состоянии) / IK10
5.4	Испытание точечной нагрузкой	6.102.7 (до 3.000 Н)
5.5	Испытание нагрузкой плитой	6.103.5 (до 15.000 Н)