

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ UZD350-3

1. Описание продукции

- 1.1. Тип UZD350-3, UZD115170/350-3, UZD165220/350-3
 1.2. Артикул № 7410034, 7410047, 7410056



2. Техническое описание

Монтажное основание UZD350-3 является частью системы кабельных каналов для скрытой установки в стяжке, соответствует стандарту EN 50085-2-2 и имеет возможность регулирования высоты: подходит для стяжки высотой 70 – 125 мм, 115 – 170 мм и 165 – 220 мм. Основание состоит из отсоединяемой верхней рамки; защитной крышки, которую после заливки стяжки необходимо заменить функциональной или монтажной крышкой. Перфорация на боковых частях основания предусмотрена для монтажа кабельных каналов номинального размера 350 (ширина ≤ 350 мм, высота = 28, 38 или 48 мм).

3. Технические характеристики

3.1	Материал	Сталь, оцинкованная конвейерным методом, верхняя рамка выполнена из алюминиевого профиля с цинковым покрытием (угловые элементы)
3.2.1	Размеры основания	ширина x длина, мм: 467 x 510
3.2.2	Размеры верхней рамки	ширина x длина, мм: 467 x 467
3.2.3	Размеры монтажного отверстия	ширина x длина, мм: 383 x 383
3.3.1	Отверстия в боковых стенках	Для кабельных каналов типа S2/S3 со стандартными размерами 190, 250 и 350
3.3.2	Количество отверстий в боковых стенках	С каждой сторон возможна установка только одного канала
3.4	Минимальная монтажная высота	7410034: 70+55 мм; 7410047: 115+55 мм; 7410056: 165+55 мм
3.5	Вес	5,9 кг/ 6,65 кг/ 7,4 кг

4. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

4.1	Сертификат	VDE
4.2	Применение	6.101.1 (пол с сухим типом уборки)* 6.101.3 (пол с влажным типом уборки)*
4.3	Испытание точечной нагрузкой*:	6.102.7 (до 3.000 Н)
4.4	Испытание при воздействии плитой*:	6.103.3 (до 5.000 Н)

* Только в комбинации с напольным покрытием и при использовании монтажной крышки типа DUG в комбинации с лючками GES, GRAF9 или кассетными рамками.