


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ КАНАЛА ОКА-G/W 90° НАПРАВО (40-150 ММ)

1. Описание продукции

- | | |
|----------------|--|
| 1.1. Тип | ОКА-G20040150FBR
ОКА-G30040150FBR
ОКА-G40040150FBR
ОКА-G50040150FBR
ОКА-G60040150FBR |
| 1.2. Артикул № | 7423 970
7423 972
7423 974
7423 976
7423 978 |

**2. Техническое описание**

Комплект для создания ответвления направо кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W. Состоит из профиля с металлочехол, монтажных уголков, профиля для стыковки с напольным покрытием и регулируемой по высоте крепежной опоры.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 3.1 | Материал | сталь |
| 3.2 | Количество опор | 1 шт. |
| 3.3 | Высота установки канала | 40 – 150 мм |
| 3.4 | Упаковка | 1 комплект |
| 3.5 | Вес | 7423 970 – 49,8 кг/100 шт.
7423 972 – 62,8 кг/100 шт.
7423 974 – 74,8 кг/100 шт.
7423 976 – 96,8 кг/100 шт.
7423 978 – 109,8 кг/100 шт. |

4. Область применения

- | | | |
|-----|------------|---|
| 4.1 | Тип канала | ОКА-G/ОКА-W |
| 4.2 | Применение | Создание ответвления направо секции кабельного канала |

5. Схематическое представление