

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Система открываемых кабельных каналов ОКА-G

1. Описание продукции

1.1. Тип	ОКА-G20040140
	ОКА-G30040140
	ОКА-G40040140
	ОКА-G50040140
	ОКА-G60040140
1.2. Артикул №	7424000
	7424002
	7424004
	7424006
	7424008



2. Техническое описание

Секция кабельного канала предназначена для прокладки кабелей при организации кабельных и инженерных трасс в полах.

Комплект поставки готовой к монтажу секции кабельного канала включает в себя:

- два боковых профиля с гибкой стенкой из металлоткани;
- глухие крышки;
- два профиля для стыковки с напольным покрытием высотой 3 мм;
- шесть регулируемых по высоте крепежных опор;
- шесть анкеров для стяжки;
- три опоры крышки (для канала 200/300 мм)
- шесть опор крышки (для канала 400/500/600 мм)

Регулируемые по высоте опоры, необходимые для опор крышки канала шириной 400, 500 и 600 мм, необходимо заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

3. Технические характеристики

3.1	Материал боковой стенки	металлическая сетка, оцинкованная				
3.2	Материал крышки	листовая горячеоцинкованная сталь				
3.3	Толщина крышки	4 мм				
3.4	Количество крышек на секцию	3 шт.				
3.4	Количество крепежных уголков	6 шт.				
3.5	Высота профиля для стыковки с напольным покрытием	3 мм				
3.6.	Минимальная высота установки	40 мм				
3.7.	Регулирование по высоте	+ 100 мм				
3.8.	Длина одной секции канала	2400 мм				
3.9.	Ширина одной секции	200/300/400/500/600 мм				
3.10.	Полезное сечение секции	200 мм	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм
		• при высоте канала 40 мм	2.692 мм ²	5.052 мм ²	6.856 мм ²	9.218 мм ²
		• при высоте канала 240 мм	15.300 мм ²	27.672 мм ²	37.868 мм ²	50.228 мм ²
3.11.	Вес секции канала	8,3 кг/м	11,55 кг/м	14,72 кг/м	18,4 кг/м	21,8 кг/м
3.12.	Нагрузочная способность	в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 1				

4. Исполнение и область применения

4.1	Тип крышки	глухая, сплошная
4.2	Область применения канала	• в помещениях с сухим типом уборки пола • при установке уплотнителя OKAFD возможно использование при влажном типе уборки пола
4.3	Регулируемые по высоте опоры для крышки канала	6 регулируемых по высоте опор для крышки (не входят в комплект поставки), выбираются в соответствии с типом канала