

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Система открываемых кабельных каналов ОКА-G

1. Описание продукции

- 1.1. Тип ОКА-G50040240R, ОКА-G60040240R
1.2. Артикул № 7424066, 7424068



2. Техническое описание

Секция кабельного канала предназначена для прокладки кабеля.

Комплект поставки готовой к монтажу секции кабельного канала включает в себя:

- два боковых профиля с гибкой стенкой из металлоткани;
- два профиля для стыковки с напольным покрытием высотой $h=3$ мм;
- шесть регулируемых крепежных углов;
- шесть анкеров для стяжки;
- шесть опор крышки.

Регулируемые по высоте опоры, необходимые для крышки канала шириной 400, 500 и 600 мм, необходимо заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

3. Технические характеристики

3.1	Материал боковой стенки	металлическая сетка, оцинкованная	
3.2	Материал крышки	листовая оцинкованная сталь	
3.3	Толщина крышки	4 мм	
3.4	Количество крышек на секцию	3 шт.	
3.4	Количество крепежных уголков	6 шт.	
3.5	Высота профиля для стыковки с напольным покрытием	3 мм	
3.6.	Минимальная высота установки	40 мм	
3.7.	Регулирование по высоте	+ 200 мм	
3.8.	Длина одной секции	2400 мм	
3.9.	Ширина одной секции	500 мм	600 мм
3.10.	Полезное сечение секции	500 мм	600 мм
	• при высоте 40 мм	9 218 мм ²	11 578 мм ²
	• при высоте 240 мм	92 143 мм ²	114 503 мм ²
3.11.	Вес секции	18,7 кг/м	22,03 кг/м
3.12.	Нагрузочная способность	в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 1	

4. Исполнение и область применения

- 4.1 Тип крышки глухая, сплошная
- 4.2 Область применения
- в помещениях с сухим типом уборки пола
 - при установке уплотнителя OKAFD возможно использование при влажном типе уборки пола
- 4.3 Регулируемые по высоте опоры для крышки 6 регулируемых по высоте опор для крышки (не входят в комплект поставки), выбираются в соответствии с типом канала