


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СИСТЕМА ОТКРЫВАЕМЫХ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ОКА-G

1. Описание продукции

- | | | |
|------|-----------|------------------------------------|
| 1.1. | Тип | OKA-G30040140D4
OKA-G40040140D4 |
| 1.2. | Артикул № | 7424120
7424122 |



2. Техническое описание

Секция кабельного канала предназначена для прокладки кабелей при организации кабельных и инженерных трасс в бетонных полах. В кабельных каналах предусмотрено отверстие для монтажа лючка GES4.

Комплект поставки готовой к монтажу секции кабельного канала включает в себя:

- два боковых профиля с гибкой стенкой из металлоткани;
- крышки для монтажа лючка номинального размера 4;
- два профиля для стыковки с напольным покрытием высотой 3 мм;
- шесть регулируемых по высоте крепежных опор;
- шесть анкеров для стяжки;
- три опоры крышки (для канала 300 мм);
- шесть опор крышки (для канала 400 мм).

Регулируемые по высоте опоры, необходимые для монтажа опор крышки канала шириной 400, 500 и 600 мм, необходимо заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

3. Технические характеристики

3.1	Материал боковой стенки	металлическая сетка, оцинкованная			
3.2	Материал крышки	листовая горячеоцинкованная сталь			
3.3	Толщина крышки	4 мм			
3.4	Количество крышек на секцию	3 шт.			
3.4	Количество крепежных уголков	6 шт.			
3.5	Высота профиля для стыковки с напольным покрытием	3 мм			
3.6.	Минимальная высота установки	40 мм			
3.7.	Регулирование по высоте	+ 100 мм			
3.8.	Длина одной секции канала	2400 мм			
3.9.	Ширина одной секции	300/400 мм			
3.10.	Полезное сечение секции	без лючка		с установленным лючком	
		300 мм	400 мм	300 мм	400 мм
	• при высоте канала 40 мм	5.052 мм ²	6.740 мм ²	монтаж лючка невозможен	
	• при высоте канала 140 мм	28.250 мм ²	37.578 мм ²	17.250 мм ²	16.578 мм ²
3.11.	Вес секции канала	300 мм	400 мм		
		11,27 кг/м	14,53 кг/м		
3.12.	Нагрузочная способность	в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 1			

4. Исполнение и область применения

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Тип крышки | для установки лючка GES4 |
| 4.2 | Область применения канала | <ul style="list-style-type: none"> • в помещениях с сухим типом уборки пола • при установке уплотнителя OKAFD возможно использование при влажном типе уборки пола |
| 4.3 | Регулируемые по высоте опоры для крышки канала | 6 регулируемых по высоте опор для крышки (не входят в комплект поставки), выбираются по типу канала |