


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СИСТЕМА ОТКРЫВАЕМЫХ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ОКА-G

1. Описание продукции

- 1.1. Тип ОКА-G40040140D6
1.2. Артикул № 7424162



2. Техническое описание

Секция кабельного канала предназначена для прокладки кабелей при организации кабельных и инженерных трасс в бетонных полах. В кабельных каналах предусмотрено отверстие для монтажа лючка GES6.

Комплект поставки готовой к монтажу секции кабельного канала включает в себя:

- два боковых профиля с гибкой стенкой из металлоткани;
- крышки для монтажа лючка номинального размера 6;
- два профиля для стыковки с напольным покрытием высотой 3 мм;
- шесть регулируемых по высоте крепежных опор;
- шесть анкеров для стяжки;
- шесть опор крышки.

Регулируемые по высоте опоры, необходимые для монтажа опор крышки канала шириной 400, 500 и 600 мм, необходимо заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

3. Технические характеристики

3.1	Материал боковой стенки	металлическая сетка, оцинкованная	
3.2	Материал крышки	листовая горячеоцинкованная сталь	
3.3	Толщина крышки	4 мм	
3.4	Количество крышек на секцию	3 шт.	
3.4	Количество крепежных уголков	6 шт.	
3.5	Высота профиля для стыковки с напольным покрытием	3 мм	
3.6.	Минимальная высота установки	40 мм	
3.7.	Регулирование по высоте	+ 100 мм	
3.8.	Длина одной секции канала	2400 мм	
3.9.	Ширина одной секции	400 мм	
3.10.	Полезное сечение секции	без лючка	с установленным лючком
	• при высоте канала 40 мм	6.740 мм ²	монтаж лючка невозможен
	• при высоте канала 140 мм	37.578 мм ²	23.340 мм ² / 26.335 мм ²
3.11.	Вес секции канала	14,65 кг/м	
3.12.	Нагрузочная способность	в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 1	

4. Исполнение и область применения

- 4.1 Тип крышки для установки лючка GES6
- 4.2 Область применения канала
- в помещениях с сухим типом уборки пола
 - при установке уплотнителя OKAFD возможно использование при влажном типе уборки пола
- 4.3 Регулируемые по высоте опоры для крышки канала 6 регулируемых по высоте опор для крышки (не входят в комплект поставки), выбираются по типу канала