

# Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 100-150  
мм

Арт.-№ 7424444



Секция кабельного канала с 3 заглушками. Секция состоит из основания кабельного канала (закрытого корпуса с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием) и крышки канала. Корпус с накладками для монтажа разделительных полочек, образующих гальванический контакт. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и уплотнителей крышки (3 шт. при номинальной ширине канала 200 и 300) или регулируемые по высоте опоры крышки (3 шт. при номинальной ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 7424444                       |
| Тип                                | OKA-W40010050                 |
| Обозначение 1                      | Канал для прокладки кабеля    |
| Обозначение 2                      | глухой                        |
| Размер                             | 2400x400x100                  |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 2,40 м                        |
| Вес                                | 1.879,20 кг/100 м             |


# Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 100-150  
мм

Арт.-№ 7424444



## Технические характеристики



|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                          | 2.400,00 мм                         |
| Ширина                                         | 400,00 мм                           |
| Количество крышек, шт.                         | 3,00 шт.                            |
| Крышка с монтажным отверстием                  | <input type="checkbox"/>            |
| Количество монтажных отверстий                 | 0,00                                |
| Количество предусмотренных монтажных элементов | 3,00                                |
| Кол-во секций                                  | 3,00 шт.                            |
| Плита настила                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Возможность монтажа уплотнения                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Крепление крышки с фиксацией                   | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие для напольного бокса       | <input type="checkbox"/>            |
| Отсоединяемая крышка                           | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для компенсационного зазора           | <input type="checkbox"/>            |
| Боковые стенки из металлоткани                 | <input type="checkbox"/>            |
| Высота короба                                  | 100,00 - 150,00 мм                  |
| Прочность материала крышки                     | 4,00 мм                             |
| Минимальная высота стяжки                      | 100,00                              |
| С выступающей частью                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С перегородкой                                 | <input type="checkbox"/>            |
| С отверстием для подключения                   | <input type="checkbox"/>            |
| С функцией выравнивания потенциалов            | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие                            | без                                 |
| Монтажное отверстие                            | без                                 |
| Диапазон регулирования                         | 100,00 - 150,00 мм                  |
| Полезное поперечное сечение                    | 24.100,00 мм <sup>2</sup>           |
| Съемная крышка                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Крепление перегородки                          | защелкиваться                       |