




Секция кабельного канала с 3 или 6 крышками для установки лючков номинального размера R9. Секция состоит из основания (с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием) и крышки канала с наглухо закрытым монтажным отверстием. Корпус с накладками для монтажа разделительных полочек, образующих гальванический контакт. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и регулируемые по высоте опоры крышек (3 шт. при ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.



Сталь

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7424804
Тип	OKA-W60010050DR9
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	для лючка GESR9
Размер	2400x600x100
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	2.602,90 кг/100 м

Технические характеристики



Длина	2.400,00 мм
Ширина	600,00 мм
Количество крышек, шт.	6,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☒
Количество предусмотренных монтажных элементов	6,00
Кол-во секций	3,00 шт.
Плита настила	☒
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☐
Подходит для компенсационного зазора	☐
Боковые стенки из металлоткани	☐
Высота короба	100,00 - 150,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	100,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☒
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	для лючка
Монтажное отверстие	круглой формы
Диапазон регулирования	100,00 - 150,00 мм
Съемная крышка	☒