


Технический паспорт

Монтажная секция с крышкой для установки лючка
GESR9, высота 40-70 мм
Арт.-№ 7424886



Монтажная секция кабельного канала с крышкой для установки круглого лючка номинального размера R9: состоит из основания кабельного канала (закрытого корпуса с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием), крышки канала с закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплекте с 3 регулируемыми крепежными уголками, 3 анкерами для стяжки, 1 опорой крышки и 1 комплектом для отведения 90°.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом


Указание

С отверстием для установки круглого лючка номинального размера системы 55

Исходные данные

Артикульный №	7424886
Тип	OKA-W A 4030R9
Обозначение 1	Монтажная секция
Обозначение 2	для OKA-W
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Вес	868,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	473,00 мм
Ширина	400,00 мм
Размер A	400,00 мм
Размер ØD	305,00 мм
Размер h	40,00 мм
Количество крышек, шт.	1,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☒
Количество монтажных отверстий	1,00
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отверстие для монтажного элемента	круглой формы

Технический паспорт

Монтажная секция с крышкой для установки лючка
GESR9, высота 40-70 мм
Арт.-№ 7424886



Технические характеристики

Отсоединяемая крышка	☐
Подходит для компенсационного зазора	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☒
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Высота короба	40,00 - 70,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☒
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	для лючка
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Диапазон регулирования	40,00 - 70,00 мм
Съемная крышка	☒