



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции

- 1.1. Тип UDHOME4 2V
1.2. Артикул № 7427232



2. Техническое описание

Укомплектованный квадратный лючок предназначен для монтажа электроустановочных изделий (силовых, телекоммуникационных и мультимедийных розеток) в фальшпол и в стяжку. Лючок имеет возможность регулирования высоты на уровень чистового напольного покрытия и состоит из следующих частей:

- крышка лючка, состоящая из пластины и кабельного вывода с ручкой;
- основание лючка с держателем кабеля и системой регулирования высоты;
- монтажное основание со штампованными отверстиями для электромонтажных труб (M25);
- защитная крышка (для использования во время работ по заливке стяжки).

3. Технические характеристики

3.1	Материал внешних частей	нержавеющая сталь V2A
3.2	Внешние размеры	199 x 199 мм
3.3	Минимальная монтажная глубина	95 мм
3.4	Выемка под напольное покрытие	15 мм
3.4	Диапазон регулирования	+30 мм
3.5	Монтажный размер	205 x 205 мм
3.6	Вес	3,84 кг
3.7	Высота стяжки	95 ÷ 110 мм
3.8	Высота пола	95 ÷ 125 мм

4. Практическое применение

4.1	Тип монтажной коробки	2 x UT3 или 2 x UT3 45 3
4.2	Количество модулей 45x45 мм	6 шт.
4.3	Применение	для монтажа в стяжку / фальшпол / двойной пол

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

5.1	Сертификат	OBO
5.2	Применение	6.101.1 (пол с сухим типом уборки)
5.3	Степень защиты	IP30 (в закрытом состоянии)
5.4	Испытание точечной нагрузкой	6.102.7 (до 3.000 Н)
5.5	Испытание воздействием плитой	6.103.5 (до 15.000 Н)
5.6	Видео по монтажу	https://youtu.be/AMkBM2ehb9Y