

Технический паспорт

Лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками,
пустой, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7427248



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Указание	В комплект поставки входят две универсальных монтажных коробки UT3 45 3 для монтажа до 6 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul 45.
Примечание 1	

Исходные данные



Артикульный №	7427248
Тип	UDHOME4 2V UT U
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с модуль.рамкой, пуст.
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	402,70 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками,
пустой, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7427248



Технические характеристики



Длина	199,00 мм
Ширина	199,00 мм
Размер h	95,00 мм
Ширина, наружный размер	199,00 мм
Ширина, монтажный размер	205,00 мм
Длина, наружный размер	199,00 мм
Длина, монтажный размер	205,00 мм
Количество монтажных коробок	2,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Конструкция	квадратной формы
Высота стяжки	95-110 мм
Высота пола	95-125 мм
Подходит для полов с влажным типом уборки	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в двойных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для канала, прокладываемого под полом	<input type="checkbox"/>
С выемкой напольного покрытия	<input checked="" type="checkbox"/>
Диапазон регулирования	95,00 - 125,00 мм
Механизм открывания	Ручка