

Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из латуни
Арт.-№ 7427304



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.



CuZn Латунь

Указание	В комплект поставки входят три универсальных монтажных коробки UT4 для монтажа до 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul 45. Одна монтажная коробка укомплектована двумя двойными розетками белого цвета. Вторая коробка оснащена двумя накладками для стандартного монтажа устройств, а третья коробка укомплектована двумя заглушками.
Примечание 1	

Исходные данные



Артикульный №	7427304
Тип	UDHOME9 2M UT V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с 2 двойными розетками VDE
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	573,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из латуни
Арт.-№ 7427304



Технические характеристики



Длина	244,00 мм
Ширина	244,00 мм
Размер h	95,00 мм
Ширина, наружный размер	244,00 мм
Ширина, монтажный размер	250,00 мм
Длина, наружный размер	244,00 мм
Длина, монтажный размер	250,00 мм
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Высота стяжки	95-110 мм
Высота пола	95-125 мм
Диапазон регулирования	95,00 - 125,00 мм
Механизм открывания	Ручка