

Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками MT4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7427308



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Указание	В комплект поставки входят три универсальных монтажных коробки UT4 45 4 для установки электроустановочных изделий серии Modul 45. При этом одна из них укомплектована двумя двойными розетками с заземляющим контактом белого цвета.
Примечание 1	

Исходные данные



Артикульный №	7427308
Тип	UDHOME9 2V UT45V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с 2 двойными розетками VDE
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	520,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками MT4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7427308



Технические характеристики



Длина	244,00 мм
Ширина	244,00 мм
Размер h	95,00 мм
Ширина, наружный размер	244,00 мм
Ширина, монтажный размер	250,00 мм
Длина, наружный размер	244,00 мм
Длина, монтажный размер	250,00 мм
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Высота стяжки	95-110 мм
Высота пола	95-125 мм
Диапазон регулирования	95,00 - 125,00 мм
Механизм открывания	Ручка