

Технический паспорт

Лючок UDHome9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7427316



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят 3 монтажные коробки UT4 45 4 для монтажа электроустановочных изделий серии Modul 45. Одна из них укомплектована 2 двойными розетками французского стандарта NF белого цвета.

Видимые поверхности выполнены из нержавеющей стали, материал 1.4301.





A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	7427316
Тип	UDHOME9 2V UT N
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с 2 двойными розетками NF
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	520,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	244,00 мм
Ширина	244,00 мм
Размер h	95,00 мм
Ширина, наружный размер	244,00 мм
Ширина, монтажный размер	250,00 мм
Длина, наружный размер	244,00 мм
Длина, монтажный размер	250,00 мм
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Высота стяжки	95-110 мм
Высота пола	95-125 мм
Диапазон регулирования	95,00 - 125,00 мм
Механизм открывания	Ручка